

# Sadzonki w doniczkach z kwiatami



Projekt realizowany przez holenderski Związek Rolników i Centrum Wiedzy Zielonych Sektorów przy wsparciu firmy Cera



## ZDROWO I BEZPIECZNIE

### Burza

- Podczas burzy należy przenieść się do szopy lub pomieszczenia bez szklanego dachu

### Przycinanie sadzonek

#### Praca powtarzalna

- Korzystać z ergonomicznych narzędzi
- Wykonywać naprzemienne zadania
- Przyjąć ergonomiczną postawę
- Zapewnić maty antyzmęczeniowe
- Oferować alternatywne opcje siedzenia/stania
- Zapewnić odpowiednią intensywność/kolor światła
- Zapewnij mikroprzerwy (maks. 1 min.)

### Stosować sprzęt

**transportowy** (wózki widtowe, ciągniki, wózki samobieżne)

- Pracownik może kierować pojazdem tylko wtedy, gdy został wyznaczony do tego celu przez pracodawcę (zaświadczenie o uprawnieniach)
- Zapinać pasy bezpieczeństwa
- Nie należy pozwalać pasażerom na wsiadanie na maszyny nieprzeznaczone przewozu osób, należy przewozić pasażerów wyłącznie na

wyznaczonym miejscu

- Zachować ostrożność
- Nosić obuwie ochronne

### Środki ochrony roślin

**Rośliny i podnośniki mogą zawierać pozostałości środków ochrony roślin**

- Zakrywać skórę (najlepiej długie spodnie, długie rękawy)
- Postępować zgodnie z procedurą ponownego wejścia
- Monitorować środki higieny, myć ręce

### Reakcje alergiczne

**Alergia na niektóre rodzaje roślin ozdobnych**

- Zgłaszać objawy przypominające katar sienny

### Trujące rośliny

- Poinformować personel, podać informacje o zakładzie
- Zapewnić środki ochrony indywidualnej
- Zapewnić opcje splukiwania
- Nosić rękawice

### Powstawanie pyłu

- Zapewnić odpowiednią ochronę

drog oddechowych

### Uszkodzenie słuchu

- Zapewnić odpowiednią ochronę słuchu

### Maszyna do zalewania

#### Kontakt z ruchomymi częściami

- Przy maszynie do zalewania może pracować wyłącznie przeszkolony personel
- Osłaniać ruchome części (takich jak ślimak maszyny zalewającej)
- Dostosować prędkość maszyny do pracowników
- Ustawić sprzęt prawidłowo, tak aby nie trzeba było sięgać do ruchomych części
- Ustawić przenośniki taśmowe w taki sposób, aby nie trzeba było się po nich czołgać
- Zapewniono wyłączniki awaryjne na stacjach kontrolnych
- Regularnie testować wtyczki awaryjne